



Zertifizierungsstelle 1349
DIPL.-ING. LEOPOLD GLÜCK
Enheim 45
97340 Martinsheim,
Deutschland

Zertifikat über die werkseigene Produktionskontrolle 1349-CPD-019

Gemäß der Richtlinie 89/106/EWG des Rates der Europäischen Gemeinschaften vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über Bauprodukte (Bauproduktenrichtlinie – CPD), geändert durch die Richtlinie 93/68/EWG des Rates der Europäischen Gemeinschaften vom 22. Juli 1993, umgesetzt in Deutschland durch das Bauproduktengesetz (BauPG) vom 28. April 1998, zuletzt geändert durch Art. 8a des Gesetzes vom 06. Januar 2004, wird hiermit bestätigt, dass die Bauprodukte

O.C.-Plan® 1025, schwarz	2,5 mm
O.C.-Plan® 3018, 3018 FR schwarz	1,8 mm
O.C.-Plan® 3020, 3020 FR schwarz	2,0 mm
O.C.-Plan® 3023, schwarz	2,3 mm
O.C.-Plan® 3025, schwarz	2,5 mm
O.C.-Plan® 3030, schwarz	3,0 mm
O.C.-Plan® 4125, schwarz	2,0 mm
O.C.-Plan® 4230, schwarz	2,0 mm
O.C.-Plan® 5028 SK, schwarz	2,0 mm
Polyfin® 1020, Colour (u.a. hellgrau, grau, schwarz, rot, grün, blau, weiß)	2,0 mm
Polyfin® 3016, 3016 FR Colour (u.a. hellgrau, grau, schwarz, rot, grün, blau, weiß)	1,6 mm
Polyfin® 3018, 3018 FR Colour (u.a. hellgrau, grau, schwarz, rot, grün, blau, weiß)	1,8 mm
Polyfin® 3020, 3020 FR Colour (u.a. hellgrau, grau, schwarz, rot, grün, blau, weiß)	2,0 mm
Polyfin® 3020 PV	2,0 mm
Polyfin® 3023, Colour (u.a. hellgrau, grau, schwarz, rot, grün, blau, weiß)	2,3 mm
Polyfin® 3025, Colour (u.a. hellgrau, grau, schwarz, rot, grün, blau, weiß)	2,5 mm
Polyfin® 3030, Colour (u.a. hellgrau, grau, schwarz, rot, grün, blau, weiß)	3,0 mm
Polyfin® 4230, Colour (u.a. hellgrau, grau, schwarz, rot, grün, blau, weiß)	2,0 mm
Polyfin® 5024 SK, Colour (u.a. hellgrau, grau, schwarz, rot, grün, blau, weiß)	1,6 mm
Polyfin® 5028 SK, Colour (u.a. hellgrau, grau, schwarz, rot, grün, blau, weiß)	2,0 mm
Atlantic® 301, Colour (u.a. grau, hellgrau, schwarz)	2,0 mm
Atlantic® 401, Colour (u.a. grau, hellgrau, schwarz)	2,0 mm

Kunststoffbahnen für Dachabdichtungen aus Ethylenpolymerisat-Bitumen (ECB) bzw. aus flexiblem Polyolefin (FPO)

Art der Anwendung: freiliegend oder unter Auflast (siehe Anwendungshinweise in den Technischen Merkblättern)

erzeugt vom Hersteller

POLYFIN AG **Ziegelhäuser Straße 25** **D-69250 Schönau**

im Herstellerwerk: **KÖSTER BAUCHEMIE AG, D-26607 Aurich**

durch den Hersteller einer Erstprüfung der Produkte und einer werkseigenen Produktionskontrolle unterzogen werden und dass die notifizierte Stelle - Dipl.-Ing. (FH) Leopold Glück - eine Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle durchgeführt hat und eine laufende Überwachung, Beurteilung und Anerkennung der werkseigenen Produktionskontrolle durchführt.

Dieses Zertifikat bestätigt, dass alle Vorschriften über die Bescheinigung der werkseigenen Produktionskontrolle, beschrieben im Anhang ZA der Norm

DIN EN 13956:2007-04

angewendet wurden.

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 18. Oktober 2006 ausgestellt und gilt solange, wie die Festlegungen in der angeführten harmonisierten Norm oder die Herstellbedingungen im Werk oder die werkseigene Produktionskontrolle selbst nicht wesentlich verändert werden.



Martinsheim, 2010-02-08

Dipl.-Ing. (FH) Leopold Glück

Die aktuell gültige Fassung des Zertifikates ist einzusehen unter: www.svgluck.de