

POLYFIN[®] Bitumen-Voranstrich

1. Produktbeschreibung:

POLYFIN Bitumen-Voranstrich ist ein lösungsmittelhaltiger, kalt zu verarbeitender, geruchsschwacher, staubbindender Bitumenvoranstrich mit gutem Eindringvermögen.

2. Technische Daten:

Auftragsmöglichkeit:	streichen, rollen oder spritzen
Ablüßzeit:	ca. 5 – 20 Minuten; Die Ablüßzeit ist abhängig von der Auftragsmenge, von der Saugfähigkeit des Untergrundes und von den klimatischen Bedingungen.
Trockenzeit:	ca. 60 Minuten (bei 20°C)
Verarbeitungstemperatur:	bei +5°C bis +30°C, nicht unter +5°C
Verbrauch:	ca. 150-200 ml/m ² (je nach Saugfähigkeit des Untergrundes)
Gebinde:	10 Liter Eimer

3. Einsatzgebiete:

Für alle saugfähigen, mineralischen Untergründe, Blech, Holz und Bitumendachbahnen etc.

4. Untergrund:

Trocken, sauber, fettfrei, teer- und ölfrei, frei von losen Bestandteilen. Schadhafte Beton- und Putzflächen sowie Risse und Löcher sind vorher auszubessern.

5. Verarbeitung:

Der Voranstrich ist dünn aufzutragen. Nachfolgende Anstriche sind erst nach vollständigem Durchtrocknen aufzutragen.

6. Lagerung:

Kühl und trocken lagern. In ungeöffneten Originalgebinden mindestens 12 Monate lagerfähig.

7. Reinigung:

Auftragsgeräte sofort nach Gebrauch reinigen.

8. Sicherheitshinweis:

Enthält Kohlenwasserstofflösemittel. Gesundheitsschädlich, kann bei Verschlucken zu Lungenschäden führen. Dämpfe nicht einatmen, nur in gut belüfteten Bereichen arbeiten.

9. Wichtige Hinweise:

Unser Lieferant gewährleistet die gleich bleibend hohe Qualität seiner Produkte. Alle Angaben beruhen auf Versuchen und auf langjähriger praktischer Erfahrung. Die Vielfalt der eingesetzten Materialien und unterschiedlichen Arbeitsbedingungen, die wir nicht beeinflussen können, schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche vor Arbeitsbeginn. Darüber hinaus stehen wir gerne für eine technische Beratung zur Verfügung.