

**LE-H55074-03 BARUPLAN GG E 40 KSK RPS****Verwendungszweck**

- Untere Lage mehrlagiger Dachabdichtungssysteme
- Bauwerksabdichtungssysteme gegen Bodenfeuchte (Typ A)

**Name, Kontaktanschrift des Herstellers**

BÜSSCHER &amp; HOFFMANN GmbH

A-4470 (AT) Fabrikstraße 2

Web: [www.bueho.com](http://www.bueho.com)

Tel.: +43 7223 823 23 0

E-Mail: [office@bueho.at](mailto:office@bueho.at)**System der Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit**

system2+

EN 13707:2004 + A2:2009

EN 13969:2004 + A1:2006

**Harmonisierten Norm**

EN 13707:2004 + A2:2009

EN 13969:2004 + A1:2006

**Notifizierte Stelle**1139 **WIEN-ZERT** Rinnböckstraße 15 , A-1110 Wien**Zertifikat der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle**

1139-CPR-0027/06

**Erklärte Leistung**

| <b>Wesentliche Merkmale</b>                     | <b>Leistung</b>                 | <b>Harmonisierte techn. Spezifikation</b>          |
|-------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|
| Wasserdichtheit                                 | 100 kPa                         | EN 13707:2004 + A2:2009<br>EN 13969:2004 + A1:2006 |
| Verhalten bei einem Brand von außen             | NPD                             | EN 13707:2004 + A2:2009                            |
| Brandverhalten                                  | E                               | EN 13707:2004 + A2:2009<br>EN 13969:2004 + A1:2006 |
| Scherfestigkeit der Fügenaht                    | NPD                             | EN 13707:2004 + A2:2009<br>EN 13969:2004 + A1:2006 |
| Höchstzugkraft längs/quer                       | 1200/1000 (±200/±200)<br>N/50mm | EN 13707:2004 + A2:2009<br>EN 13969:2004 + A1:2006 |
| Dehnung bei Höchstzugkraft                      | 10/10 (±5/±5) %                 | EN 13707:2004 + A2:2009<br>EN 13969:2004 + A1:2006 |
| Widerstand gegen stoßartige Belastung           | NPD                             | EN 13707:2004 + A2:2009<br>EN 13969:2004 + A1:2006 |
| Widerstand gegen statische Belastung            | NPD                             | EN 13707:2004 + A2:2009<br>EN 13969:2004 + A1:2006 |
| Widerstand gegen Weiterreißen längs/quer        | 200/200 (±50/±50) N             | EN 13707:2004 + A2:2009<br>EN 13969:2004 + A1:2006 |
| Kaltbiegeverhalten                              | -25 °C                          | EN 13707:2004 + A2:2009<br>EN 13969:2004 + A1:2006 |
| Wasserdichtheit nach künstlicher Alterung       | bestanden                       | EN 13707:2004 + A2:2009<br>EN 13969:2004 + A1:2006 |
| Wasserdichtheit nach Einwirkung von Chemikalien | NPD                             | EN 13707:2004 + A2:2009<br>EN 13969:2004 + A1:2006 |
| Gefahrstoffe                                    | Keine                           | EN 13707:2004 + A2:2009<br>EN 13969:2004 + A1:2006 |

**Die Leistung des vorgenannten Produktes entspricht der erklärten Leistung Für die Erstellung dieser**

**Leistungserklärung ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich**

**Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Karl Landl', written in a cursive style.

**Bmstr. Dipl. Ing. Karl Landl  
Geschäftsführer**

[a] Eine Abschrift dieser Leistungserklärung steht auf der homepage des Herstellers zur Verfügung

[b] Hinsichtlich der Anwendbarkeit für die angegeben Einsatzzwecke und die Vearbeitung sind der Stand der Technik, Normen, Rechtsvorschriften und Richtlinien entsprechend zu berücksichtigen.