

Leistungserklärung Nr. **Kenncode des Produkttyps****LE-H50077-02 ALUFLEX PY ALG S40****Verwendungszweck**

- Dampfsperre
- Bauwerksabdichtungssysteme gegen Bodenfeuchte (Typ A)

Name, Kontaktanschrift des Herstellers

BÜSSCHER & HOFFMANN GmbH

A-4470 (AT) Fabrikstraße 2

Tel.: +43 7223 823 23 0

Web: www.bueho.com

E-Mail: office@bueho.at

System der Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeitsystem3 EN 13970:2004+A1:2006system2+ EN 13969:2004 + A1:2006

Harmonisierten Norm EN 13970:2004+A1:2006
EN 13969:2004 + A1:2006

Notifizierte Stelle 1139 **WIEN-ZERT** Rinnböckstraße 15 , A-1110 Wien**Zertifikat der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle** 1139-CPR-0027/06**Erklärte Leistung**

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation
Wasserdichtheit	60 kPa	EN 13970:2004+A1:2006 EN 13969:2004 + A1:2006
Brandverhalten	E	EN 13970:2004+A1:2006 EN 13969:2004 + A1:2006
Scherfestigkeit der Fügenaht	NPD	EN 13970:2004+A1:2006 EN 13969:2004 + A1:2006
Höchstzugkraft längs/quer	1600/2200 (±500/±500) N/50mm	EN 13970:2004+A1:2006 EN 13969:2004 + A1:2006
Dehnung bei Höchstzugkraft	10/10 (±5/±5) %	EN 13970:2004+A1:2006 EN 13969:2004 + A1:2006
Widerstand gegen stoßartige Belastung	NPD	EN 13970:2004+A1:2006 EN 13969:2004 + A1:2006
Widerstand gegen statische Belastung	NPD	EN 13970:2004+A1:2006 EN 13969:2004 + A1:2006
Widerstand gegen Weiterreißen längs/quer	300/300 (±100/±100) N	EN 13970:2004+A1:2006 EN 13969:2004 + A1:2006
Kaltbiegeverhalten	-10 °C	EN 13970:2004+A1:2006 EN 13969:2004 + A1:2006
Wasserdichtheit nach künstlicher Alterung	60 kPa	EN 13970:2004+A1:2006 EN 13969:2004 + A1:2006
Wasserdampfdurchlässigkeit (s _d -Wert)	> 1500 m Sd	EN 13970:2004+A1:2006
Wasserdampfdurchlässigkeit (s _d -Wert) nach künstlicher Alterung	> 1500 m Sd	EN 13970:2004+A1:2006
Wasserdampfdurchlässigkeit (s _d -Wert) nach Einwirkung von Chemikalien	NPD	EN 13970:2004+A1:2006

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation
Wasserdichtheit nach Einwirkung von Chemikalien	NPD	EN 13970:2004+A1:2006 EN 13969:2004 + A1:2006
Gefahrstoffe	Keine	EN 13970:2004+A1:2006 EN 13969:2004 + A1:2006

Die Leistung des vorgenannten Produktes entspricht der erklärten Leistung Für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von



**Bmstr. Dipl. Ing. Karl Landl
Geschäftsführer**

[a] Eine Abschrift dieser Leistungserklärung steht auf der homepage des Herstellers zur Verfügung

[b] Hinsichtlich der Anwendbarkeit für die angegeben Einsatzzwecke und die Verarbeitung sind der Stand der Technik, Normen, Rechtsvorschriften und Richtlinien entsprechend zu berücksichtigen.