

Leistungserklärung Nr. **Kenncode des Produkttyps****LE-H53530-03 ZIB 30****Verwendungszweck**

- Unterdeckbahn für Unterdächer
- Geeignet für Unterdächer mit erhöhter Regensicherheit
- Schindel – Unterlagsbahn

Name, Kontaktanschrift des Herstellers

BÜSSCHER & HOFFMANN GmbH

A-4470 (AT) Fabrikstraße 2

Tel.: +43 (7223) 823 23-0

Web: www.bueho.com

E-Mail: office@bueho.at

System der Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

system3

EN 13859-1:2014

Harmonisierten Norm

EN 13859-1:2014

Erklärte Leistung

| Wesentliche Merkmale | Leistung | Harmonisierte techn. Spezifikation |
|--|---|------------------------------------|
| Brandverhalten | E | EN 13859-1:2014 |
| Höchstzugkraft längs/quer | 750/550 ($\pm 100/\pm 100$) N/50mm | EN 13859-1:2014 |
| Dehnung bei Höchstzugkraft | 40/45 ($\pm 10/\pm 10$) % | EN 13859-1:2014 |
| Widerstand gegen Weiterreißen längs/quer | 180/180 ($\pm 30/\pm 30$) N | EN 13859-1:2014 |
| Kaltbiegeverhalten | -25 °C | EN 13859-1:2014 |
| Widerstand gegen Wasserdurchgang | W1 | EN 13859-1:2014 |
| Künstliches Alterungsverhalten - Widerstand gegen Wasserdurchgang | W1 | EN 13859-1:2014 |
| Künstliches Alterungsverhalten - Zugfestigkeit | 750/550 ($\pm 200/\pm 200$) N/50mm | EN 13859-1:2014 |
| Künstliches Alterungsverhalten Dehnung bei Höchstzugkraft längs/quer | 40/45 ($\pm 10/\pm 10$) | EN 13859-1:2014 |
| Gefahrstoffe | Keine | EN 13859-1:2014 |

Die Leistung des vorgenannten Produktes entspricht der erklärten Leistung Für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von



Bmstr. Dipl. Ing. Karl Landl

Geschäftsführer

[a] Eine Abschrift dieser Leistungserklärung steht auf der homepage des Herstellers zur Verfügung

[b] Hinsichtlich der Anwendbarkeit für die angegeben Einsatzzwecke und die Verarbeitung sind der Stand der Technik, Normen, Rechtsvorschriften und Richtlinien entsprechend zu berücksichtigen.