

M-2409/500-15
Polyfin DUO 1020h

Produkt	Dachbahn ohne Trägereinlage, FPO bitumenverträglich
Oberseite	weiß
Unterseite	weiß
Anwendung	• Dachabdichtungsbahn für Formteile
Verarbeitung	Heißluftschweißverfahren
Verpackung	50 Rollen zu je 15 m x 0.5m = 375 m ² je Palette
Hinweis	Polyfin Duo® 1020 ist Systemzubehör im Polyfin Duo®-Bahnsystem. Die Produkte eignen sich zur Verwendung in verschiedenen Detailausbildungen. Z.B.: Eckabsicherungen bei Lichtkuppelaußenecken (Durchmesser 8cm), Herstellung von Anschlußkragen zur Eindichtung von Rohrdurchführungen, unter bestimmten Umständen auch als Alternative zu Formteilen bei bestimmten 90° Außenecken. Das Material (bzw. die daraus hergestellten Zuschnitte) müssen vor dem Einbau angewärmt und vorgedehnt werden. Ein Einbau unter Spannung ohne vorheriges Dehnen ist nicht zulässig.

Produkteigenschaften	Prüfverfahren	Einheit	Wert
sichtbare Mängel	EN 1850-2		Keine
Länge	EN 1848-2	m	15
Breite	EN 1848-2	m	0,5
Dicke	EN 1849-2	mm	ca. 2,0
Flächenbezogene Masse	EN 1849-2	kg/m ²	ca. 2,10
Brandverhalten	EN 13501-1	Klasse	E

Die angegebenen Werte basieren auf einer statistischen Qualitätskontrolle und beziehen sich auf das Datum der Produktion. Hinsichtlich Anwendung und Verarbeitung sind Normen, Rechtsvorschriften, Richtlinien und der Stand der Technik zu berücksichtigen. Eine Verbindlichkeit kann aus den Angaben nicht abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Eignung des Produkts im Objektfall zu beurteilen und sicherzustellen, dass er über die gültige Version des Datenblatts verfügt.

Technische Änderungen vorbehalten.

Lagerungshinweis: Die Produkte sind original verpackt, vor Sonneneinstrahlung, UV Strahlung und extremen äußeren Einflüssen wie Hitze, Kälte, Feuchtigkeit und Ähnlichem geschützt zu lagern. Während der kalten Jahreszeit vor der Verarbeitung mindestens 12 Stunden frostfrei (+5°C) lagern.

Entwicklung, Herstellung und Vertrieb unserer Produkte erfolgen gemäß ISO 9001.